

Tecnoms S.A.

Af. M. de Alegría 2494 B (B1618BGZ) El Talar Prov. de Bs. As. Argentina

T. E (54-11) 4726-7772 L.R. FAX directo (54-11) 4726-7773

www.glama.com.ar E-MAIL info@glama.com.ar



CALEFONES -CALEFACTORES -COCINAS

DESCRIPCIÓN	MODELO	POTENCIA KCAL/H	POSICION ARANCELARIA MERCOSUR	ALTO MTS	ANCHO MTS	PROF. MTS	VOLUMEN M3	PESO NETO KG	PESO CAJA KG	PESO BRUTO KG
CONVECTORES TIRO BALANCEADO Y TBU	251/2	2500	7321,81,000	0,69	0,33	0,26	0,059	9,40	0,55	9,95
TIRO BALANCEADO =1	401/2	4000	7321,81,000	0,69	0,48	0,26	0,086	12,50	0,60	13,10
Y TIPO U =2	601/2	5500	7321,81,000	0,69	0,64	0,26	0,115	15,50	0,85	16,35
INTERCEPTOR TIRO BALANCEADO (Parte del Calefactor)	51	-----	7321,90,000	0,29	0,17	0,17	0,008	1,80	0,10	1,90
ADAPTADOR TBU (Parte del Calefactor)	52A / 53A	-----	7321,90,000	0,29	0,17	0,17	0,008	1,40	0,10	1,50
	253	2500	7321,81,000	0,69	0,33	0,26	0,059	8,85	0,55	9,40
CONVECTORES TIRO NATURAL	403	4000	7321,81,000	0,69	0,48	0,26	0,086	11,70	0,60	12,30
	603	5500	7321,81,000	0,69	0,64	0,26	0,115	14,70	0,85	15,55
TURBOTERMODINAMICO (Sin Salida al Exterior)	MODELO	KCAL/H	MERCOSUR	MTS	MTS	MTS	M3	KG	KG	KG
CON ENCENDIDO Y PILOTO ANALIZADOR	404/A	4000	7321,81,000	0,58	0,56	0,22	0,071	7,90	0,55	8,45
CON ENCENDIDO	404/P	4000	7321,81,000	0,58	0,56	0,22	0,071	7,90	0,55	8,45
SIN ENCENDIDO	404	4000	7321,81,000	0,58	0,56	0,22	0,071	7,90	0,55	8,45
CON ENCENDIDO Y PILOTO ANALIZADOR	304/A	3000	7321,81,000	0,58	0,41	0,22	0,052	6,30	0,45	6,75
CON ENCENDIDO	304/P	3000	7321,81,000	0,58	0,41	0,22	0,052	6,30	0,45	6,75
SIN ENCENDIDO	304	3000	7321,81,000	0,58	0,41	0,22	0,052	6,30	0,45	6,75
CALEFON 12 LTS	MODELO	KCAL/H	MERCOSUR	MTS	MTS	MTS	M3	KG	KG	KG
SIN ENCENDIDO	123	20000	8419,11,000	0,60	0,35	0,26	0,055	10,50	0,62	11,12
CON ENCENDIDO	123P	20000	8419,11,000	0,60	0,35	0,26	0,055	10,50	0,62	11,12
CON SENSOR	123S	20000	8419,11,000	0,60	0,35	0,26	0,055	10,50	0,62	11,12
CON ENCENDIDO Y SENSOR	123PS	20000	8419,11,000	0,60	0,35	0,26	0,055	10,50	0,62	11,12
CALEFON 14 LTS	MODELO	KCAL/H	MERCOSUR	MTS	MTS	MTS	M3	KG	KG	KG
SIN ENCENDIDO	143	20000	8419,11,000	0,60	0,35	0,26	0,055	10,50	0,62	11,12
CON ENCENDIDO	143P	20000	8419,11,000	0,60	0,35	0,26	0,055	10,50	0,62	11,12
CON SENSOR	143S	20000	8419,11,000	0,60	0,35	0,26	0,055	10,50	0,62	11,12
CON ENCENDIDO Y SENSOR	143PS	20000	8419,11,000	0,60	0,35	0,26	0,055	10,50	0,62	11,12