



BOMBAS
ROWA
Totalmente silenciosas



Más de 50 años brindando soluciones
al continuo avance de la tecnología sanitaria

Más
Agua
Más Confort
en griferías y duchas

Con equipos
presurizadores ROWA
Totalmente
Silenciosos

CATALOGO DE PRODUCTOS

Por qué un Producto ROWA?

Más de 50 años brindando soluciones
al continuo avance de la tecnología sanitaria

- La bomba del Equipo es ROWA, y es **TOTALMENTE SILENCIOSA**.
- Equipos compactos y de tamaño reducido.
- Fabricados con materiales no oxidables (bronce, inoxidable, termoplásticos de ingeniería).
- Bobinado protegido contra marcha en seco, se apaga automáticamente.
- SEGURIDAD, CONFIANZA y CALIDAD.**
- Garantía total por 2 años.
- Fabricación 100% nacional.



Otros Productos ROWA

Gracias al diseño y tecnología los productos ROWA mantienen su vida útil por años.
En caso de ser necesario pueden ser reacondicionados en forma rápida y sencilla.

Electrobombas circuladoras para fluidos térmicos hasta 180°C.



Controles automáticos de presión de agua FL / FLP.

Válvulas descompresoras.



Controles automáticos de presión de agua RPX.

Válvulas a solenoide para gas.



Electrobombas recirculadoras Sanitarias

Totalmente Silenciosas

UTILIZACIÓN:

- Sistemas de recirculación de agua caliente. Indicado para temperaturas hasta 70°C.
- Elevación de agua residencial.





MODELO	PRESIÓN MÁX (m.c.a)	CAUDAL MÁX (L/h)	CONEXIÓN BPS
4/1 S	4,2	4000	3/4"
5/1 S	5,3	4700	3/4"
7/1 S	7,1	7000	1"
12/1 S	10	8000	1"
18/2 S	19	4000	1"
25/2 S	25	6500	1"
30/2 S	29	6500	1"
10/2 S	10	14000	1½"
15/1 S	14,5	23000	1½"
20/1 S	19,5	30000	1½"
27/2 S	26	20000	1½"
25/1 S	27	35000	1½"
TANGO 14	14	3500	1"
TANGO 20	19	4000	1"

PRESIÓN MÁXIMA SOPORTADA
TANGO Modelos 4/1S al 25/1S
4kg/cm² 10 kg/cm²

LÍQUIDO BOMBEADO
Agua limpia

Todos los equipos poseen protector térmico incorporado

- CARACTERÍSTICAS:
- Funcionamiento totalmente silencioso.
 - No requiere mantenimiento.
 - Sin sello mecánico
 - Sin rodamientos
 - Bajo consumo eléctrico.
 - Bobinado protegido contra funcionamiento en seco.
 - Construcción compacta.



ROWA se reserva el derecho de modificar diseño u otras características sin previo aviso

Electrobombas Circuladoras

Totalmente Silenciosas

UTILIZACIÓN:

- Sistemas de recirculación de agua caliente para sistemas de calefacción, radiadores y losa radiante. Indicado para temperaturas hasta 110°C.
- Circulación de agua para refrigeración de máquinas.





MODELO	PRESIÓN MÁX (m.c.a)	CAUDAL MÁX (L/h)	CONEXIÓN BPS
RC 5,0/15max	4,7	4800	1"
RC 6,0/15max	5,7	5000	1"
4/1	4,2	4000	3/4"
5/1	5,3	4700	3/4"
7/1	7,1	7000	1"
12/1	10	8000	1"
10/2	10	14000	1½"
15/1	14,5	23000	1½"
20/1	19,5	30000	1½"
25/1	27	35000	1½"
RL14/2	14	4000	1"
RL19/2	20	6500	1"

PRESIÓN MÁXIMA SOPORTADA
10kg/cm²

LÍQUIDO BOMBEADO
Agua sin contenido de sólidos en suspensión

Todos los equipos poseen protector térmico incorporado

- CARACTERÍSTICAS:
- Funcionamiento totalmente silencioso.
 - No requiere mantenimiento.
 - Sin sello mecánico
 - Sin rodamientos
 - Bajo consumo eléctrico.
 - Bobinado protegido contra funcionamiento en seco.
 - Construcción compacta.



ROWA se reserva el derecho de modificar diseño u otras características sin previo aviso

ROWA S.A.
info@bombasrowa.com · www.bombasrowa.com · Tel: (011) 4717-1405 · Fax: (011) 4717-0048